



RUBBER SERVICE SRL

PLASTIFICANTE P A

Plastificante de baja volatilidad y baja extracción por solventes, alcoholes y agua.

Especialmente indicado para elastómeros polares como acrilonitrilos, mezclas de nitrilos y PVC., cloroprenos, Hypalon etc.

PLASTIFICANTE PA, debido a su muy alto peso molecular, tiene muy buen comportamiento en compuestos sometidos a altas temperaturas, y una muy baja extracción en los productos arriba mencionados.

Estas características lo hacen muy recomendado para compuestos de cauchos que deben estar en contacto permanente con alconaftas, aceites, alcoholes, solventes, agua, etc.

DOSIFICACION: Hasta 30 partes referidas al polímero, en cauchos polares, sin problemas de compatibilidad. Hasta 20 partes en cauchos naturales y S.B.R.

Envases: Bidones de 20 Kgr. y Tambores de 200 Kgr.

Las recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en tests considerados confiables. Sin embargo Rubber Service SRL no garantiza los resultados a ser obtenidos por otros bajo diferentes condiciones. Nada en este folleto es entendido como un intento de infringir cualquier patente.

Besares 4585 (1702) Ciudadela, Buenos Aires, Argentina
Teléfono : 54-11-4657-2992 Fax : 54-11-4657-5040

www.rubberservice.com.ar