



RUBBER SERVICE SRL

Rubberserv AT102

ANTIADHERENTE PARA BATCHOFF DISPERSABLE EN AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE Y UTILIZABLE TANTO EN AGUAS DURAS COMO NORMALES

Producto Químico: Sales metálicas de ácidos grasos de alto peso molecular mezcladas con productos formadores de películas y agentes de dispersión. No se incluyen cargas inorgánicas.

Funcionalidad : Solamente 0,9 – 1,2% del producto dispersado en agua produce una solución estable de fuerte efecto antiadherente entre mezclas de cauchos de distintos tipos, sin problemas de espolvoreo y polución en los lugares de trabajo

CARACTERISTICAS

- Compatible con los compuestos
- Produce dispersiones estables, sin precipitados
- **No espumígeno**
- No abrasivo, por no poseer cargas inorgánicas
- **Bajo costo de uso. Su consumo es de alrededor de 350 – 400 grs/Tonelada de compuesto que pasa por Batchoff, en aguas de dureza normal.**
- Forma películas incoloras adheridas sobre las láminas, sin producir polución
- Biodegradable

Aplicación: Llenar el tanque de dispersión con la cantidad de agua necesaria, a temperatura ambiente, agregar 0,9 – 1,2% de Rubberserv AT102, y agitar durante 45 minutos.

Observaciones: La finísima película antiadherente que se deposita sobre mezclas crudas, es absolutamente compatible con los cauchos, y no produce inconvenientes de falta de adhesión durante la vulcanización.

Estabilidad: El producto es estable hasta 12 meses si las condiciones de almacenaje son normales, es decir, lugares frescos y secos.

Envases : Bolsas de 25 Kgr.

Las recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en tests considerados confiables. Sin embargo Rubber Service SRL no garantiza los resultados a ser obtenidos por otros bajo diferentes condiciones. Nada en este folleto es entendido como un intento de infringir cualquier patente.

Besares 4585 (1702) Ciudadela, Buenos Aires, Argentina
Teléfono : 54-11-4657-2992 Fax : 54-11-4657-5040
www.rubberservice.com.ar