



## **RUBBER SERVICE SRL**

### **DISECANTE R.S.**

**DISECANTE R.S.** es un absorbedor de humedad de compuestos de goma, evitando los efectos que la misma produce durante la etapa de la vulcanización.

**DISECANTE R.S.** se compone, básicamente, de oxido de calcio, que se encuentran recubiertas con un compuesto polimérico.

Se recomienda su utilización en todos aquellos procesos de vulcanización que se efectúan sin presión, o valores muy bajos de la misma, donde el agua absorbida en la mayoría de las materias primas pasa al estado gaseoso, incrementando notoriamente su volumen y generando poros, además de un pobre estado de vulcanización y pérdida de estabilidad dimensional del producto final.

Este tipo de problemas es característico de aquellos procesos como vulcanización por Micro-Ondas, Rotocure, Túneles de aire, Baños de sales, etc., como así también en las piezas moldeadas de gran volumen.

Se sugiere una dosificación de 3 a 20 partes de **DISECANTE R.S.** por cada 100 de caucho, variando la misma en función de las materias primas utilizadas, su cantidad y su estado de conservación.

Dada la alta higroscopicidad del producto, se recomienda no dejarlo expuesto al aire y humedad ambiente.

Envase: Cajas de cartón de 22.5 Kgr. con 15 bolsas de 1.5 Kgr. cada uno

Las recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en tests considerados confiables. Sin embargo Rubber Service SRL no garantiza los resultados a ser obtenidos por otros bajo diferentes condiciones. Nada en este folleto es entendido como un intento de infringir cualquier patente.

Besares 4585 (1702) Ciudadela, Buenos Aires, Argentina  
Teléfono : 54-11-4657-2992 Fax : 54-11-4657-5040

**[www.rubberservice.com.ar](http://www.rubberservice.com.ar)**